



Ventiloconvetores

Silenciosos

Ventiloconvetores



TIPO	Modelo	Potência de aquecimento 35°C / 30°C (kW)	Potência de arrefecimento 18°C / 23°C (kW)	Potência sonora dB(A) 1)	Dimensões L x A x P (mm)	Peso (kg)	
GKR 5	Autónomo	0,5 ¹⁾	0,3	18,6	860x486x222	15	
GKR 10	Autónomo	1 ²⁾	0,5	22,6	860x486x222	17	
GKR 20	Autónomo	2 ²⁾	0,8	23,6	1120x486x222	22	
GKRS 5	Comandante	0,5 ¹⁾	0,3	18,6	860x486x222	15	
GKRS 10	Comandante	1 ¹⁾	0,5	22,6	860x486x222	17	
GKRS 20	Comandante	2 ²⁾	0,8	23,6	1120x486x222	22	
GK 5	Subalterno	0,5 ¹⁾	0,3	18,6	860x486x222	15	
GK 10	Subalterno	1 ²⁾	0,5	22,6	860x486x222	17	
GK 20	Subalterno	2 ²⁾	0,8	23,6	1120x486x222	22	
GKA	Conjunto e ligações flexíveis e de cobre de DN 15						
GKF	Pés de montagem no solo						
GKV 1	kit de ligação com válvula magnética e tubos flexíveis blindados com porca de união DN15						
GKP	Bomba de condensados						

- Ventiloconvetores muito silenciosos
- Ventiloconvetores ideais para renovação e substituição dos radiadores existentes
- Ventiloconvetores otimizados para temperaturas de entrada da água de aquecimento de 35°C e a de arrefecimento de 18°C

1) Velocidade 1
2) Velocidade 2

